

Technisches Merkblatt

WorléeSin MS 265

Art. Nr. 1115502-01122

Stand: 19.08.08

Maleinatharz.

Technische Daten:

Auslaufzeit, 20 °C, 50 % in Ethanol, DIN 53211-4	15 - 25 s
Schmelzpunkt, Kapillarmethode	155 - 190 °C
Säurezahl, DIN EN ISO 3682	190 - 220
Farbzahl, Gardner, 50 % in Ethanol, DIN ISO 4630	max. 8
Lieferform	100 %, Pastillen und/oder Schuppen

Einsatzgebiete:

Alkohol- und wasserverdünnbare
- Flexo- und Tiefdruckfarben
- Überdrucklacke

FDA:

entspricht FDA 21 CFR
§ 175.105/ § 175.300

Besondere Eigenschaften:

W´Sin MS 265 ist ein hartes, alkohollösliches Maleinatharz, das nach Neutralisation wasserlöslich ist. Der hohe Schmelzbereich von W´Sin MS 265 ermöglicht die Formulierung von wasserlöslichen Flexodruckfarben mit sehr schneller Trocknung und erhöhter Abriebfestigkeit

Lösungsvorschlag

Wasser	65,0
Ammoniak	5,0 (bis pH 9.5)
W´Sin MS 265	<u>30,0</u>
	<u>100,0</u>