



Technisches Merkblatt

WorléeAdd 602

Art.-Nr. 114009-01573

Stand: 30.01.03

W´Add 602 ist ein Schaumverhinderer und Entschäumer vorwiegend für 2K-PUR und Epoxidharzbeschichtungen.

Technische Daten:

Aussehen	farblos, klar
Flammpunkt, DIN EN 22719	ca. 59 °C
Wirksubstanz	ca. 1.3 %
Lösungsmittel	isoparaffin. KW 170-200

Anwendung und Eigenschaften:

W´Add 602 sollte bereits bei der Produktion vor der Zugabe von anderen Zusätzen in das Bindemittel eingebracht werden. Hervorragend bewährt hat sich W´Add 602 in lösemittelfreien 2K-PUR Beschichtungen auf Basis von Polyesterharz/aromatischem Isocyanat. Die üblichen Zusatzmengen liegen zwischen 0,4 - 2,0 % bezogen auf das Gesamtsystem.

Lagerung und Haltbarkeit:

W´Add 602 wird in einem brennbaren Lösemittel geliefert, deshalb vor Hitze schützen und vom offenen Feuer fernhalten.

Bei sachgemäßer Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden ist W´Add 602 mindestens 12 Monate ab Lieferdatum uneingeschränkt verwendungsfähig.