



## Technisches Merkblatt

# WorléeAdd 603

Art.-Nr. 114007-01790

Stand: 11.08.2016

### Acrylatmodifizierter Silikonentschäumer für lösemittelhaltige Systeme

Hochwirksamer Entschäumer und Entlüfter für lösemittelhaltige Farben und Druckfarben verschiedenster Zusammensetzung.

#### Technische Daten:

Aussehen	klare bis leicht trübe, niedrigviskose Flüssigkeit
Chemische Charakteristik	acrylatmodifiziertes PDMS
Wirksubstanz	ca. 13,5 %

#### Empfohlene Einsatzgebiete:

W´Add 603 ist ein Entschäumer für lösemittelhaltige Farben und Druckfarben unterschiedlicher Basis. Daneben kann es die Untergrundbenetzung und den Verlauf positiv beeinflussen.

Einsatzgebiete sind unter anderem Can Coatings, lufttrocknende Industrie-, Holz- und Möbellacke, lösemittelfreie UV-härtende und Epoxisysteme.

Die typische Einsatzkonzentration liegt im Bereich von 0,2 - 1,5 %, bezogen auf Gesamtformulierung.

#### Einarbeitung:

W´Add 603 kann dem Ansatz zu jedem Zeitpunkt unter intensivem Rühren zugegeben werden.

Der Einsatz der empfohlenen Dosierungen hat normalerweise keinen negativen Einfluss auf die Oberflächeneigenschaften, jedoch kann Überdosierung die Überlackierbarkeit und die Oberflächenqualität beeinträchtigen.

Die optimale Einsatzkonzentration ist formulierungsabhängig und sollte in Laborversuchen ermittelt werden. Sprechen Sie mit Ihrem Worlée-Repräsentanten, falls Sie Hilfestellung benötigen.

#### Lagerung:

Kühl und trocken lagern und Gebinde gut verschlossen halten. In ungeöffneten Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.