



## Vorläufiges Technisches Merkblatt

### WorléeKyd TT 3502 (VP-H 1600/14)

Art. Nr. 111000-12153

Stand: 10.03.10

W`Kyd TT 3502 ist ein kurzöliges, schnelltrocknendes, niedrigviskoses Alkydharz auf der Basis trocknender, pflanzlicher Fettsäuren zur Herstellung lufttrocknender low VOC Industriegrund- und Decklacke.

#### Technische Daten:

Nichtflüchtiger Anteil, 1h/125 °C, DIN EN ISO 3251	80 % ± 1
Gehalt an Phthalsäureanhydrid	ca. 24 %
Ölgehalt	35 %
Säurezahl, auf Festharz, DIN EN ISO 3682	max. 20
Farbzahl, Gardner, 60 % in Xylol, DIN ISO 4630	max. 15
Auslaufzeit, 20 °C, 60 % in Xylol, DIN 53211-4	60 - 70 s
<b>Lieferform</b>	80 % in Xylol

Das in diesem vorläufigen technischen Merkblatt beschriebene Produkt ist ein Versuchsprodukt, das bislang noch nicht in der industriellen Produktion hergestellt wurde. Abschließende Langzeiterfahrungen liegen noch nicht vor. Dementsprechend übernimmt Worlée-Chemie GmbH für das Produkt keine Garantien oder Zusicherungen, insbesondere nicht für die Verwendbarkeit des Produkts.