

Technisches Merkblatt

WorléeBlackpaste SF-AK

Art.-Nr.: 337014-16442

Version: 05/2018

WorléeBlackpaste SF-AK ist eine Rußpräparation auf Basis eines lösemittelfreien, lufttrocknenden Bindemittels.

Technische Daten:

	Wert	Einheit	Messmethode
Feststoff-Gehalt	100	%	
Farbton	schwarz		
Colour Index	Pigment Black P.B.7		
Pigmentgehalt	ca. 15	%	
Dichte	ca. 1,0	g/cm ³	
Viskosität	ca. 1.500	mPa·s	(Brookfield DV II, SP.5, 30 rpm)
Kornfeinheit	≤ 10	µm	
Lieferform	Paste		

Anwendung und Eigenschaften:

WorléeBlackpaste SF-AK wird zur Einfärbung von Farben und Lacken, speziell auch für Holzlasuren, eingesetzt und zeigt eine breite Verträglichkeit mit gängigen lang-, mittel- und kurzöligen Alkydharzen. Grundsätzlich ist jedoch immer ein Verträglichkeitstest mit dem jeweiligen Lacksystem zu empfehlen. WorléeBlackpaste SF-AK ist lösemittelfrei, zugleich niedrigviskos und lässt sich leicht ein- und verarbeiten. Zudem bekommt der Lackhersteller mehr Freiheit beim Formulieren. Bedingt durch die niedrige Viskosität können Lasuren mit sehr guter Penetration formuliert werden.

Lagerung:

Das Produkt sollte im ungeöffneten Originalcontainer bei einer Raumtemperatur um die 23°C gelagert werden.