



## Technisches Merkblatt

# WorléeCryl L 241

Art. Nr. 112003-00386

Stand: 09.03.09

W´Cryl L 241 ist ein neutrales, physikalisch trocknendes, geruchsmildes Acrylatharz, vorwiegend für den Einsatz in Decken- und Wandfarben.

### Technische Daten:

Nichtflüchtiger Anteil, 1h/125 °C, DIN EN ISO 3251	60 % ± 1
Aussehen	klar bis leicht opak
Viskosität, 20 °C, 40 % in isoparaffin. KW 170 - 200, DIN 53211-4	80 - 120 s
<b>Lieferform</b>	60 % in isoparaffin. KW 170 - 200

### Löslichkeit:

W´Cryl L 241 ist in Testbenzin und Isoparaffinen (Isopar H, Isopar J - Exxon) gut löslich bzw. verdünnbar.

### Anwendung und Eigenschaften:

W´Cryl L 241 eignet sich besonders zur Herstellung von Decken- und Wandfarben.

W´Cryl L 241 ist ein weiches Acrylatharz. Zusätzliche Weichmacher sind nicht erforderlich.

Wandfarben auf der Basis von W´Cryl L 241 sind geruchsarm und zeichnen sich durch gute Verarbeitung aus.

Die Anstriche isolieren wasserlösliche Nikotin-, Rauch- und Kaminflecken.

Lösungsmittlempfindliche Untergründe wie z.B. Polystyrol werden durch Wandfarben auf Basis von W´Cryl L 241 / Isoparaffin nicht angelöst.